Donnée du produit nom Genius

article 10111029ALB-ALP

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°


Données électriques alimentation 350mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage encastré

indice de protection IP20







Genius

Morpheus

Donnée du produit nom Morpheus

article 10111036ALB-ALP

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°


Données électriques alimentation 350mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage encastré

indice de protection IP20





Atlas

Donnée du produit nom Atlas

article 10111034AAS-AAB

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin


angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°

Données électriques alimentation 350mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage encastré





Donnée du produit nom Aurora

article 10111030ALB-ALP

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°


Données électriques alimentation 350mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage encastré

indice de protection IP20







Aurora

Atlantis

Donnée du produit nom Atlantis

article 10111037AAS-AAB

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°


Données électriques alimentation 350mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage encastré

indice de protection IP44







Donnée du produit nom G

article 10111157WHT-BLK

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin


angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°, 50 x 10°

Données électriques alimentation 700mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage sur rail







Donnée du produit nom Odyssey

article 10111045SW

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°


Données électriques alimentation 350mA,

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent

indice de protection IP20







Odyssey

Arial

Genesis

Donnée du produit nom Arial

article 10111053

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin


angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°


Données électriques alimentation 350mA,

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent

indice de protection IP20





Donnée du produit nom Genesis

article 10111046AAS

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin


angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°

Données électriques alimentation 350mA,

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent





Donnée du produit nom Ultra article 10111107100AAS

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

angle du faisceau 180°


Données électriques alimentation 350mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent, section de 10, 40 ou 120cm

indice de protection IP20





Donnée du produit nom Ciro

article 10111102100AAS

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

angle du faisceau 180


Données électriques alimentation 700mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent, section de 10, 40 cm

indice de protection IP20







Donnée du produit nom Blade

article 10111104400

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°


Données électriques alimentation 700mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent, section 40, 80, 120 cm

indice de protection IP68







Ultra

Ciro

Blade

Donnée du produit Integrex nom

> 10111121RGBDIM8 article

2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin Lumino - Technique couleur

> 12°, 18°, 30°, 50° angle du faisceau

700mA Données électriques alimentation

> gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent, section 40, 80, 120 cm

> IP20 - IP65 indice de protection

Donnée du produit **IGLu** nom

> 10111120400 article

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

> angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°

Données électriques 230Vac alimentation

> gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage encastré, section 40, 80, 120 cm

> indice de protection IP68

Donnée du produit Fino nom

> article 10111090100AAS

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

> 12°, 18°, 30°, 50° angle du faisceau


700mA Données électriques alimentation


> gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent, section de 10,20,30,40,50 cm

> indice de protection **IP68**








IGLu

Integrex












Fino







Donnée du produit nom Vista

article 10111092250AAS

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin, RGB

angle du faisceau diffus


Données électriques alimentation 24vdc (10W/m, 15W/m)


gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage encastré, section de 25,50,75,100,125cm

indice de protection IP6







Taurus

Vista

Donnée du produit nom Taurus

article 10111033

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin, RGB

angle du faisceau 180


Données électriques alimentation 700mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent

indice de protection IP65







Minicubeus

Donnée du produit nom Minicubeus

article 10111020AB

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°


Données électriques alimentation 700mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage encastré

indice de protection IP20 - IP44





Donnée du produit Orbit nom

> 10111041AB article

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

> angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°

700mA Données électriques alimentation

> gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage encastré

indice de protection IP20 - IP44



10111039AB article

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

> angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°

Données électriques 700mA alimentation

> gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage encastré

> IP20 - IP44 indice de protection

Donnée du produit Vertigo nom

> article 10111011AA

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

angle du faisceau


700mA Données électriques alimentation

> gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent


indice de protection IP20 - IP65





Double Minicubeus







150mm

Vertigo

Orbit







Donnée du produit nom Milo

article 10111116

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°

Données électriques alimentation 350mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent

Donnée du produit

indice de protection IP20



article 10111009AA

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°

Données électriques alimentation 350mA

nom

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent

indice de protection IP65

Donnée du produit nom Mini 65

article 10111050

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin

angle du faisceau 12°, 18°, 30°, 50°


Données électriques alimentation 700mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent

indice de protection IP65








Cubeus

Milo









Mini 65







Donnée du produit nom Como article 10111071

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin, RGB

angle du faisceau 10°, 20°


Données électriques alimentation 700mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent

indice de protection IP66





Como

Venus

Oblivion

Donnée du produit nom Venus

article 10111072

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin, RGB

angle du faisceau 10°, 20°


Données électriques alimentation 700mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent

indice de protection IP66





Donnée du produit

nom Oblivion article 10111073

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin, RGB


angle du faisceau 10°, 20°

Données électriques alimentation 700mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent





Donnée du produit nom Polo

article 10111074

Lumino - Technique couleur 2700, 3000 ou 4000 degrés Kelvin, RGB

angle du faisceau 10°, 20°


Données électriques alimentation 700mA

gestion KNX - EIB, DALI, DMX, 0.10V

Données du luminaire montage apparent

indice de protection IP68





Polo